


Numéro de l'article: 641328 15P/24V 125°C «Euro 6» Câble spiralé (ISO 12098 ADR)



Catégories	Câble spiralé
Normes	ISO 12098
Industries	Poids Lourds
Marque	Euro 6

## Détails électriques et résistance à la température

Résistance à la température [en °C]	-40.0 - 125.0
Voltage [en V]	24

## Détails d'emballage et de commande

Conditionnement	Sachet plastique
-----------------	------------------

## Caractéristiques de conception

Caractéristiques particulières	version "Euro 6" 125°C
Type de joint	gaine de protection

## Divers

Produit complémentaire	125°C
------------------------	-------

## Matériel

Couleur du barillet de contact	noir
Couleur du boîtier	noir
Couleur du câble	noir
Couleur du macaron	rouge
Matériau du boîtier	plastique renforcé
Matériau du câble	PUR
Surface du contact	nickel (Ni)

## Connectivité

Nb. de poles	15
Nombre de prises connectées	2
Nombre de socles connectés	0
Sortie de câble	gaine de protection
Type de contact	contact femelle

## Normes et standards

Ajout au standard	ADR
Indice de protection	IP 54

## Mesures et dimensions

Diamètre extérieur des spirales [en mm]	55,00
Longueur d'extension max. [en m]	4,50
Longueur de travail [en m]	3,00
Longueur de travail maximum [en m]	4,00
section de câble	12x 1,5mm <sup>2</sup> + 3x 2,5mm <sup>2</sup>